



T-SARJA

KAUPALLISEMPI HUIPPUTASON TÄYSSÄHKÖINEN TURISTIBUSSI



PERUSPARAMETRIT

	T12E	T14E	T15E
Perusparametrit			
Pituus (mm)	12 245	13 970	14 950
Leveys (mm)	2 550	2 550	2 550
Korkeus (mm)	3 710	3 900	3 900
Akseliväli (mm)	6 090	7 100+1 515	7 100+1 515
Renkaan koko	295/80R22,5	295/80R22,5	295/80R22,5
Suurin nopeus	100	100	100
Suurin istuinmäärä	Enintään 49	Enintään 59	Enintään 63
Suurin tavaratilan tilavuus (m³)	Enintään 4,5	Enintään 8	Enintään 8,5
Tehtaan määrittämä kokonaismassa (kg)	18 800	25 000	25 500
Etuakseli/Keskiakseli/Taka-akseli (kg)	7 300/—/11 500	7 200/11 500/6 300	7 300/11 500/6 700
Lattiatyyppi	Syvennetty lattia	Syvennetty lattia	Syvennetty lattia
Uusiutuvan energian voimansiirtojärjestelmä			
Vetovoima-akku (kWh)	Enintään 465,99	Enintään 621,33	Enintään 621,33
Nimellisteho 1 (kW)	215	430	250
Nimellisteho 2 (kW)	250	250	430
Suurin nousukulma 1	12 %	20 %	15 %
Suurin nousukulma 2	20 %	15 %	20 %
Yksittäinen latauspistooli	●	●	●
Kaksoislataus	○	○	○
Latausteho (150 kW)	●	●	●
Latausteho (300 kW)	○	○	○
Liikkeellelähdön kaasupolkimen virhepainalluksen estotoiminto	●	●	●
Ajoneuvon kokonaistehon älykäs hallintatoiminto	●	●	●
Istuimet			
Matkustajaistuimen tyyppiMatkustajaistuimen tyyppi Mukavuusversio	●	●	●
Matkustajaistuimen tyyppi Mukavuusversio	○	○	○
Kolmipisteturvavyö (matkustajan istuin)	●	●	●
Pyörätuolipaikka	○	○	○
Yutong vakiokuljettajan istuin	●	●	●
Yutong sähköinen kuljettajan istuin	○	○	○
IRSI-kuljettajan istuin	○	○	○
Oppaan istuin	●	●	●
Sisustus			
Kangasverhokappaverhot	●	●	●
Rullaverhot	○	○	○
Kojelautaan integroitu jääkaappi	●	●	●
ohjaamon kotelointi	—	○	○
Pyörätuolinostin	○	○	○
Matkatavarahylly (sisätilassa)	●	●	●
WC-tila	●	●	●
kattoikkuna	●	●	●
Ulkooverhous			
Matkustajaovi	1-1	1-1	1-1
Kaksoiseristetty sivulasi	●	●	●
Sähkötoiminen kuljettajan ikkuna	●	●	●
Tavallinen etutuulilasi	●	●	●
Sähkölämmitteinen etutuulilasi	○	○	○
Ylös liukuva tavaratilan ovi	●	●	●

	T12E	T14E	T15E
Ilmastointilaite			
Lämmitys- ja jäähdytysilmastointi	●	●	●
Lämmitysjärjestelmä	●	●	●
Lämmitys- ja jäähdytyshuurtumisenpoistin	●	●	●
Alusta			
Etuakseli	RL75E	RL75E	RL75E
Vetoakseli	A133	A133	A133
Kolmas akseli	—	ZFRL82A	ZFRL82A
Ilmajousitus	●	●	●
ECAS	●	●	●
Ohjauspyörän sijainti	Vasemmanpuoleinen ohjaus		
Sähkötoiminen seisontajarru	●	●	●
Turvallisuus- ja kuljettajaa avustavat järjestelmät			
Sähköinen jarrujärjestelmä (EBS)	●	●	●
Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESC)	●	●	●
Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS)	●	●	●
Kaistalta poistumisen varoitusjärjestelmä (LDWS)	●	●	●
Älykäs nopeudenrajoitin (ISA)	●	●	●
Sivun kuolleen kulman varoitusjärjestelmä (BSIS)	●	●	●
Etummaisen kuolleen kulman varoitusjärjestelmä (MOIS)	●	●	●
Kuljettajan väsymyksen varoitusjärjestelmä (DDAW)	●	●	●
Alkolukko (Alco lock)	●	●	●
Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)	●	●	●
360 asteen ympäristönäyttö	○	○	○
Sähköinen taustapeili	○	○	○
Pysäköintitutka	●	●	●
Älykäs pyyhkijöiden ja ajovalojen ohjaus	●	●	●
Link+ Free -järjestelmä	●	●	●
Audio-, viihde- ja valaistusjärjestelmä			
Älykäs ohjaamo	○	○	●
Mikrofoni	●	●	●
Ajoneuvo-WiFi	○	○	○
Etuvalot, LED	●	●	●

● Vakiovaruste ○ Valinnainen — Ei saatavilla — merkitään viivalla



Yutong Bus Co., Ltd.

Yutong Marketing Center, Talous- ja teknologinen kehitysalue, Zhengzhou, Kiina

Puh.: +86 371 6671 8999 Verkkosivusto: www.yutong.com Sähköposti: sales@yutong.com Seuraa meitä Facebookissa, Twitterissä ja YouTubeissa osoitteessa Yutong Bus & Coach

Kuvat voivat sisältää lisävarusteita ja tarvikkeita, jotka eivät kuulu vakiovarustukseen. Tuotetta voidaan parantaa teknisesti. Yutong pidättää oikeuden muuttaa tuotemäärittelyjä ilman ennakoilmoitusta. Kaikki oikeudet pidätetään. Syyskuu, 2025 Painos.