



IC-SARJA

AMMATTIMAISEMPI TÄYSSÄHKÖINEN KAUPUNKIEN
VÄLINEN LINJA-AUTO



PERUSPARAMETRIT

	IC12E	IC15E
Perusparametrit		
Pituus (mm)	12660	14875
Leveys (mm)	2550	2550
Korkeus (mm)	3500	3500
Akseliväli (mm)	6380	7080+1515
Renkaan koko	295/80R22.5	295/80R22.5
Suurin nopeus	100	100
Suurin istuinmäärä	Enintään 53	Enintään 67
Suurin tavaratilan tilavuus (m³)	Enintään 4,2	Enintään 5,1
Tehtaan määrittämä kokonaismassa (kg)	18,800	25500
Etuakseli/Keskiakseli/Taka-akseli (kg)	7300/—/11500	7300/11500/6700
Lattiatyyppi	Syvennetty lattiarakenne	Syvennetty lattiarakenne
Uusiutuvan energian voimansiirtojärjestelmä		
Vetovoima-akku (kWh)	Enintään 465,99	Enintään 579,6
Yksittäinen latauspistooli	●	○
Kaksoislataus	○	●
Latausteho (150 kW)	●	—
Latausteho (2 × 150 kW)	○	●
Latausteho (300 kW)	○	○
Latausteho (2 × 300 kW)	○	○
Liikkeellelähdön kaasupolkimen virhepainalluksen estotoiminto	●	●
Ajoneuvon kokonaistehon älykäs hallintatoiminto	●	●
Istuimet		
Matkustajaistuimen tyyppiMatkustajaistuimen tyyppi Mukavuusversio	○	○
Matkustajaistuimen tyyppi Mukavuusversio	●	●
Kolmipisteturvavyö (matkustajan istuin)	●	●
Pyörätuolipaikka	○	○
Yutong vakiokuljettajan istuin	●	●
Yutong sähköinen kuljettajan istuin	○	○
IRSI-kuljettajan istuin	○	○
Oppaan istuin	○	○
Sisustus		
Ei verhoja, verhoiskot varattuna	●	●
Kangasverhokappaverhot	○	○
Kojelautaan integroitu jääkaappi	○	○
ohjaamon kotelointi	○	○
Pyörätuolinostin	○	○
Matkatavarahylly (sisätilassa)	●	●
kattoikkuna	●	●
Ulkooverhous		
Matkustajaovi	1-2	1-2
Yksikerroksinen sivulasi	○	○
Kaksoiseristetty sivulasi	●	●

	IC12E	IC15E
Käsi käyttöön kuljettajan ikkuna	●	●
Sähkötoiminen kuljettajan ikkuna	○	○
Tavallinen etutuulilasi	●	●
Sähkölämmiteinen etutuulilasi	○	○
Ylös avautuva tavaratilan ovi	●	●
Ylös liukuva tavaratilan ovi	○	○
Ilmastointilaite		
Lämmitys- ja jäähdytysilmastointi	●	●
Lämmitysjärjestelmä	●	●
Lämmitys- ja jäähdytyshuurtumisenpoistin	●	●
Alusta		
Etuakseli	RL75E	RL75E
Vetoakseli	A133	A133
Kolmas akseli	—	RL82A
Ilmajousitus	●	●
ECAS	●	●
Ohjauspyörän sijainti	Vasemmanpuoleinen ohjaus Vasemmanpuoleinen ohjaus	
Sähkötoiminen seisontajarru	●	●
Turvallisuus- ja kuljettajaa avustavat järjestelmät		
Sähköinen jarrujärjestelmä (EBS)	●	●
Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESC)	●	●
Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS)	○	○
Kaistalta poistumisen varoitusjärjestelmä (LDWS)	○	○
Älykäs nopeudenrajoitin (ISA)	●	●
Sivun kuolleen kulman varoitusjärjestelmä (BSIS)	●	●
Etummaisen kuolleen kulman varoitusjärjestelmä (MOIS)	●	●
Kuljettajan väsymyksen varoitusjärjestelmä (DDAW)	●	●
Alkolukko (Alco lock)	●	●
Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)	●	●
360 asteen ympäristönäyttö	○	○
Sähköinen taustapeili	○	○
Pysäköintitutka	●	●
Älykäs pyyhkijöiden ja ajovalojen ohjaus	●	●
Audio-, viihde- ja valaistusjärjestelmä		
Älykäs ohjaamo	●	●
Mikrofoni	●	●
Ajoneuvo-WiFi	○	○
Etuvalot, LED	●	●

● Vakiovaruste ○ Valinnainen — Ei saatavilla — merkitään viivalla



Yutong Bus Co., Ltd.

Yutong Marketing Center, Talous- ja teknologinen kehitysalue, Zhengzhou, Kiina

Puh.: +86 371 6671 8999 Verkkosivusto: www.yutong.com Sähköposti: sales@yutong.com Seuraa meitä Facebookissa, Xissä ja YouTubessa osoitteessa Yutong Bus & Coach

Kuvat voivat sisältää lisävarusteita ja tarvikkeita, jotka eivät kuulu vakiovarustukseen. Tuotetta voidaan parantaa teknisesti. Yutong pidättää oikeuden muuttaa tuotemäärittelyjä ilman ennakoilmoitusta. Kaikki oikeudet pidätetään. Syyskuu, 2025 Painos.