



U-SARJA

KORKEAN TASON KAUPUNKIBUSSIEN VERTAILUMALLI



PERUSPARAMETRIT

	U12 (Matala sisäänkäynti)	U12 (Matalalattia)	U15	U18
Perusparametrit				
Pituus (mm)	12170	12170	14950	18720
Leveys (mm)	2550	2550	2550	2550
Korkeus (mm)	3390	3190	3390	3200
Akseliväli (mm)	6000	6000	7150+1600	5900+6650
Renkaan koko	275/70R22,5	275/70R22,5	275/70R22,5	275/70R22,5
Suurin nopeus	80	80	80	70
Suurin istuinmäärä	Enintään 41	Enintään 41	Enintään 51	Enintään 46
Suurin sallittu matkustajamäärä	Enintään 70	Enintään 70	Enintään 90	Enintään 120
Tehtaan määrittämä kokonaismassa (kg)	19500	19500	25500	30000
Etuakseli/Keskiakseli/Taka-akseli (kg)	8000/—/11500	8000/—/11500	7700/11500/6300	7700/10800/11500
Lattiatyyppi	Matala sisäänkäynti	Matalalattia	Matala sisäänkäynti	Matalalattia
Uusiutuvan energian voimansiirtojärjestelmä				
Vetovoima-akku (kWh)	Enintään 465,99	Enintään 528,13	Enintään 662,75	Enintään 704,17
Yksittäinen latauspistooli	○	○	○	○
Kaksoislataus	●	●	●	●
Latausteho (150 kW)	●	●	●	●
Latausteho (300 kW)	○	○	○	○
Liikkeellelähdön kaasupolkimen virhepainalluksen estotoiminto	●	●	●	●
Ajoneuvon kokonaistehon älykäs hallintatoiminto	●	●	●	●
Istuimet				
Matkustajaistuimen tyyppi Mukavuusversio	●	●	●	●
Kolmipisteturvavyö (matkustajan istuin)	○	○	○	○
Pyörätuolipaikka	●	●	●	●
Yutong vakiokuljettajan istuin	●	●	●	●
Yutong sähköinen kuljettajan istuin	○	○	○	○
IRSI-kuljettajan istuin	○	○	○	○
Sisustus				
ohjaamon kotelointi	●	●	●	●
Liikuntarajoitteisten kääntöporras	●	●	●	●
kattoikkuna	○	○	○	○
Ulkooverhaus				
Matkustajaovi	● 2-2-0	● 2-2-2 ○ 2-2-0	● 2-2-0 ○ 2-2-1	● 2-2-2-2 ○ 2-2-2-0
Kaksoiseristetty sivulasi	●	●	●	●
Käsi käyttöinen kuljettajan ikkuna	●	●	●	●
Sähkötoiminen kuljettajan ikkuna	○	○	○	○
Tavallinen etutuulilasi	●	●	●	●
Sähkölämmiteinen etutuulilasi	○	○	○	○
Ilmastointilaite				
Lämmitys- ja jäähdytysilmastointi	●	●	●	●
Lämmitysjärjestelmä	●	●	●	●
Lämmitys- ja jäähdytyshuurtumisenpoistin	●	●	●	●

	U12 (Matala sisäänkäynti)	U12 (Matalalattia)	U15	U18
Alusta				
Etuakseli	ZF RL82EC	ZF RL82EC	ZF RL82EC	ZF RL82EC
Vetoakseli	ZF AV133	ZF AV133	ZF AV133	ZF AV133
Kolmas akseli	—	—	ZF RL82A	ZF AV133
Ilmajousitus	●	●	●	●
ECAS	●	●	●	●
Ohjauspyörän sijainti	Vasemmanpuoleinen ohjaus	Vasemmanpuoleinen ohjaus	Vasemmanpuoleinen ohjaus	Vasemmanpuoleinen ohjaus
Sähkötoiminen seisontajarru	●	●	●	●
Turvallisuus- ja kuljettajaa avustavat järjestelmät				
Sähköinen jarrujärjestelmä (EBS)	●	●	●	●
Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESC)	●	●	●	—
Törmäyksen vähentämisjärjestelmä (CMS)	○	○	○	○
Kaistalta poistumisen varoitusjärjestelmä (LDWS)	●	●	●	●
Älykäs nopeudenrajoitin (ISA)	●	●	●	●
Sivun kuolleen kulman varoitusjärjestelmä (BSIS)	●	●	●	●
Etummaisen kuolleen kulman varoitusjärjestelmä (MOIS)	●	●	●	●
Kuljettajan väsymyksen varoitusjärjestelmä (DDAW)	●	●	●	●
Alkolukko (Alco lock)	●	●	●	●
Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)	●	●	●	●
360 asteen ympäristönäyttö	●	●	●	●
Sähköinen taustapeili	○	○	○	○
Pysäköintitutka	●	●	●	●
Älykäs pyyhkijöiden ja ajovalojen ohjaus	○	○	○	○
Audio-, viihde- ja valaistusjärjestelmä				
Mukautuva mittaristo	●	●	●	●
Mikrofoni	●	●	●	●
Ajoneuvo-WiFi	○	○	○	○
Etualot, LED	●	●	●	●

● Vakiovaruste ○ Valinnainen — Ei saatavilla — merkitään viivalla



Yutong Bus Co., Ltd.

Yutong Marketing Center, Talous- ja teknologinen kehitysalue, Zhengzhou, Kiina

Puh.: +86 371 6671 8999 Verkkosivusto: www.yutong.com Sähköposti: sales@yutong.com Seuraa meitä Facebookissa, Xissä ja YouTubessa osoitteessa Yutong Bus & Coach

Kuvat voivat sisältää lisävarusteita ja tarvikkeita, jotka eivät kuulu vakiovarustukseen. Tuotetta voidaan parantaa teknisesti. Yutong pidättää oikeuden muuttaa tuotemäärittelyjä ilman ennakoilmoitusta. Kaikki oikeudet pidätetään. Syyskuu, 2025 Painos.