



T-SARJA

KAUPALLISEMPI HUIPPUTASON TÄYSSÄHKÖINEN TURISTIBUSSI



PERUSPARAMETRIT

	T12E	T14E	T15E
Perusparametrit			
Pituus (mm)	12245	13970	14950
Leveys (mm)	2550	2550	2550
Korkeus (mm)	3710	3900	3900
Akseliväli (mm)	6090	7100+1515	7100+1515
Renkaan koko	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
Suurin nopeus	100	100	100
Suurin istuinmäärä	Enintään 47	Enintään 57	Enintään 63
Suurin tavaratilan tilavuus (m ³)	Enintään 4,5	Enintään 8	Enintään 8,5
Tehtaan määrittämä kokonaismassa (kg)	18800	25000	25500
Etuakseli/Keskiakseli/Taka-akseli (kg)	7300/—/11500	7200/11500/6300	7300/11500/6700
Lattiatyyppi	Syvennetty lattia	Syvennetty lattia	Syvennetty lattia
Uusiutuvan energian voimansiirtojärjestelmä			
Vetovoima-akku (kWh)	Enintään 465,99	Enintään 621,33	Enintään 621,33
Yksittäinen latauspistooli	●	●	●
Kaksoislataus	○	○	○
Latausteho (150 kW)	●	●	●
Latausteho (300 kW)	○	○	○
Liikkeellelähdon kaasupolkimen virhepainalluksen estotoiminto	●	●	●
Ajoneuvon kokonaistehon älykäs hallintatoiminto	●	●	●
Istuimet			
Matkustajaistuimen tyyppi Matkustajaistuimen tyyppi Mukavuusversio	●	●	●
Matkustajaistuimen tyyppi Mukavuusversio	○	○	○
Kolmipisteturvavyö (matkustajan istuin)	●	●	●
Pyörätuolipaikka	○	○	○
Yutong vakiokuljettajan istuin	●	●	●
Yutong sähköinen kuljettajan istuin	○	○	○
ISRI-kuljettajan istuin	○	○	○
Oppaan istuin	●	●	●
Sisustus			
Kangasverhokappaverhot	●	●	●
Rullaverhot	○	○	○
Kojelautaan integroitu jääkaappi ohjaamon kotelointi	●	●	●
Pyörätuolinostin	—	○	○
Matkatavarahylly (sisätilassa)	○	○	○
WC-tila	●	●	●
kattoikkuna	●	●	●
Ulkoerhous			
Matkustajaovi	1-1	1-1	1-1
Kaksoiseristetty sivulasi	●	●	●
Sähkötoiminen kuljettajan ikkuna	●	●	●
Tavallinen etutuulilasi	●	●	●
Sähkölämmitteinen etutuulilasi	○	○	○
Ylös liukuva tavaratilan ovi	●	●	●

	T12E	T14E	T15E
Ilmastointilaite			
Lämmitys- ja jäähdytysilmastointi	●	●	●
Lämmitysjärjestelmä	●	●	●
Lämmitys- ja jäähdytyshuurtumisenpoistin	●	●	●
Alusta			
Etuakseli	RL75E	RL75E	RL75E
Vetoakseli	A133	A133	A133
Kolmas akseli	—	ZFRL82A	ZFRL82A
Ilmajousitus	●	●	●
ECAS	●	●	●
Ohjauspyörän sijainti	Vasemmanpuoleinen ohjaus	Vasemmanpuoleinen ohjaus	Vasemmanpuoleinen ohjaus
Sähkötoiminen seisontajarru	●	●	●
Turvallisuus- ja kuljettajaa avustavat järjestelmät			
Sähköinen jarrujärjestelmä (EBS)	●	●	●
Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESC)	●	●	●
Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS)	●	●	●
Kaistalta poistumisen varoitusjärjestelmä (LDWS)	●	●	●
Älykäs nopeudenrajoitin (ISA)	●	●	●
Sivun kuolleen kulman varoitusjärjestelmä (BSIS)	●	●	●
Etummaisen kuolleen kulman varoitusjärjestelmä (MOIS)	●	●	●
Kuljettajan väsymyksen varoitusjärjestelmä (DDAW)	●	●	●
Alkolukko (Alco lock)	●	●	●
Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)	●	●	●
360 asteen ympäristönäyttö	○	○	○
Sähköinen taustapeili	○	○	○
Pysäköintitutka	●	●	●
Älykäs pyyhkijöiden ja ajovalojen ohjaus	●	●	●
Audio-, viihde- ja valaistusjärjestelmä			
Älykäs ohjaamo	○	○	●
Mikrofoni	●	●	●
Ajoneuvo-WiFi	○	○	○
Etualot, LED	●	●	●

● Vakiovaruste ○ Valinnainen — Ei saatavilla — merkitään viivalla



Yutong Bus Co., Ltd.

Yutong Marketing Center, Talous- ja teknologinen kehitysalue, Zhengzhou, Kiina

Puh.: +86 371 6671 8999 Verkkosivusto: www.yutong.com Sähköposti: sales@yutong.com Seuraa meitä Facebookissa, Xissä ja YouTubessa osoitteessa Yutong Bus & Coach

Kuvat voivat sisältää lisävarusteita ja tarvikkeita, jotka eivät kuulu vakiovarustukseen. Tuotetta voidaan parantaa teknisesti. Yutong pitää oikeuden muuttaa tuotemäärittelyjä ilman ennakoilmoitusta. Kaikki oikeudet pidätetään. Syyskuu, 2025 Painos.